



www.doli.com.tr

DEPO EKİPMANLARI
STORAGE EQUIPMENT

DC-160

TOPRAK ALMA, BOY AYIRMA, SEÇME VE PAKETLEME KOMBİ HAT



Patates, Soğan, Havuç gibi yumru bitkilerin depolama işlemi için kullanılır. Makine çok amaçlı olup, büyük fabrikalar ve kurumsal firmaların tercihidir. Bunker kapasitesi 6.000 kg olup, toprak alma rulosu, minti ayırma rulosu ayarlıdır. dağıtıcı bantın seçme bant veya rulolarına aktardığı ürünleri işçiler seçme işlemini yaparlar. sonrasında boylama makinesi 1. ve 2. boylarına ayırarak, tercihe göre bigbag veya çuvalara dolum yapar.

Makine üzerinde bulunan kumanda kontrol ünitesi, seçme bandı üzerine konumlandırılmış olup, burada istenilen her an kontrol edilebilmekte, acil stop ile sorunlara en kısa zamanda müdahale edilebilmektedir. kontrol paneli üzerinden manuel mod ve otomatik mod seçilebilmekte olup, otomatik mod ile ister her ünite ayrı hız ve devir ayarı yapılabilmekte, istenirse tüm sistem tek tuş ile uyumlu hız ayarı yapma imkânına sahiptir.

It is used for the storage process of tuber plants such as Potato, Onion, Carrot. machine multi-purpose It is the choice of large factories and corporate companies. The bunker capacity is 6,000 kg and the soil take-up roller, minti separation roller are adjusted. that the distributor tape transfers to the selection tape or rolls Workers select the products. then the grading machine separates it into 1st and 2nd lengths, optionally fills in big bags or sacks.

The command control unit on the machine is positioned on the selection band. Here, it can be controlled at any time, and the problems can be intervened as soon as possible with the emergency stop. can be achieved. Manual mode and automatic mode can be selected via the control panel, With the automatic mode, each unit can be set separately for speed and revolution, if desired, the entire system can be set with a single button. It has the possibility to adjust the speed compatible with the.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATION

Bant Genişliği	Belt Width	1600 mm
Bant Boyu	Belt Length	3500 mm
Bant Motor Gücü	Belt Engine Power	380 v
Mahsul Giriş	Product Input	Konveyör Bant / Conveyor Belt
Bant Çıkış Yüksekliği	Output Height	2200 mm
Bant Hızı	Belt Speed	0.1 m/s / 4,5 m/s
Makine Boy	Overall Length	9870 mm
Makine Yükseklik	Overall Height	2550 mm
Makine Genişlik	Overall Width	3700 mm
Ayar Giriş Şekli	Control Terminal	PNC Ekran / Touch Screen
Yükleme Ölçüleri	Loading Dimensions	Ayarlı / Any Size of Dimensions
Toprak Alma Rulosu	Soil Roll	Ayarlı / Any Size of Dimensions
Minti Alma Rulosu	Small Crop Roll	Ayarlı / Any Size of Dimensions
Boylama Bandı	Length Separation	Ayarlı / Any Size of Dimensions

DC-120

TOPRAK ALMA, BOY AYIRMA, SEÇME VE HAT



Patates, Soğan, Havuç gibi yumru bitkilerin depolama işlemi için kullanılır. Makine çok amaçlı olup, büyük fabrikalar ve kurumsal firmaların tercihidir. Bunker kapasitesi 4.000 kg olup, toprak alma rulosu, minti ayırma rulosu ayarlıdır. dağıtıcı bantın seçme bant veya rulolarına aktardığı ürünleri işçiler seçme işlemini yaparlar.

Makine üzerinde bulunan kumanda kontrol ünitesi, seçme bandı üzerine konumlandırılmış olup, burada istenilen her an kontrol edilebilmekte, acil stop ile sorunlara en kısa zamanda müdahale edilebilmektedir. kontrol paneli üzerinden manuel mod ve otomatik mod seçilebilmekte olup, otomatik mod ile ister her ünite ayrı hız ve devir ayarı yapılabilmekte, istenirse tüm sistem tek tuş ile uyumlu hız ayarı yapma imkanına sahiptir.

It is used for the storage process of tuber plants such as Potato, Onion, Carrot. machine multi-purpose It is the choice of large factories and corporate companies. The bunker capacity is 4,000 kg and the soil take-up roller, minti separation roller are adjusted. that the distributor tape transfers to the selection tape or rolls Workers select the products.

The command control unit on the machine is positioned on the selection band. Here, it can be controlled at any time, and the problems can be intervened as soon as possible with the emergency stop. can be achieved. Manual mode and automatic mode can be selected via the control panel, With the automatic mode, each unit can be set separately for speed and revolution, if desired, the entire system can be set with a single button. It has the possibility to adjust the speed compatible with the.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATION

Bant Genişliği	Belt Width	1200 mm
Bant Boyu	Belt Length	3500 mm
Bant Motor Gücü	Belt Engine Power	380 v
Mahsül Giriş	Product Input	Konveyör Bant / Conveyor Belt
Bant Çıkış Yüksekliği	Output Height	2200 mm
Bant Hızı	Belt Speed	0.1 m/s / 4,5 m/s
Makine Boy	Overall Length	7850 mm
Makine Yükseklik	Overall Height	2400 mm
Makine Genişlik	Overall Width	3200 mm
Ayar Giriş Şekli	Control Terminal	PNC Ekran / Touch Screen
Yükleme Ölçüleri	Loading Dimensions	Ayarlı / Any Size of Dimensions
Toprak Alma Rulosu	Soil Roll	Ayarlı / Any Size of Dimensions
Minti Alma Rulosu	Small Crop Roll	Ayarlı / Any Size of Dimensions

DBT-400 TANDEM BOYLAMA MAKİNESİ



DBT-400
TANDEM GRADING MACHINE

Dbt-400 Tandem Boylama Makinesi Dc-160 Bunker Ve Tandem Seçme Bantlı Bunkerler için uygun olan Boylama Makinesidir. Patates, Soğan, Gibi Yumru Bitkilerin Sınıflandırma (boylama) İşleminde Kullanılır Birbiri Ardına Sıralanarak İstenilen Kadar Ölçü Patates Ebatlama İşlemi Yapar.

The DBT-400 is a sizing machine suitable for the DC-160 bunker and tandem selection belt bunkers. It is used for the classification (sizing) of tuber crops such as potatoes and onions. It performs the sizing process by arranging them in series, allowing for the desired measurement of potatoes to be achieved.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATION

Ağırlık	Weight	850 Kg.
Kapasite	Capacity - Tons/Hours	30 Ton / Saat
Makine Boy	Overall Length	2150 mm
Makine Yükseklik	Overall Height	1430 mm (min.)
Makine Genişlik	Overall Width	3350 mm

DB-200 BOYLAMA MAKİNESİ



Patates, Soğan, gibi yumru bitkilerin sınıflandırma (boylama) işleminde kullanılır. 1 makine 2 boy ayırma özelliğine sahiptir. İstenilmesi durumunda sıra ile monte edilen makineler ile boy ayırma sayısı artırılabilir.

It is used for the grading of tuber plants such as potatoes, onions and carrots. 2 Different number of size grading can be set with by 1 machine. With sequentially mounted machines number of size grading can be increased according to special requests.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATION

Bant Geniřlięi	Belt Width	900 mm
Bant Boyu	Belt Length	1900 mm
Bant Motor Gücü	Belt Engine Power	380 v
Mahsul Giriř Yükseklięi	Product Input Height	1000 mm
Mahsul Çıkıř Yükseklięi	Product Output Height	1600 mm Max.
Bant Hızı	Belt Speed	0.5 m/s / 7.5 m/s
Bant Boylama Çeřitleri	Belt Grading Sizes	30 / 45 / 55 / 65 mm
Vibasyon Hızı	Vibration Speed	Ayarlı / Adjustable
Vibrasyon Motor Gücü	Vibration Engine Speed	380 v
Yan Bant Motor Gücü	Side Belt Engine Power	380 v
Yan Bant Uzunluęu	Side Belt Length	2400 mm
Yan Bant Geniřlięi	Side Belt Width	950 mm
Makine Boy	Overall Length	2500 mm
Makine Yükseklik	Overall Height	1580 mm
Makine Geniřlik	Overall Width	2500 mm

DYP-200

BİGBAG DOLUM BANTI



Patates, Soğan, Havuç gibi yumru bitkilerin depolama işlemi için kullanılır. 500 kg- 1200 kg arasında big bag (haral) dolumu yapar. Dolum esnasında mahsulün yarananmaması için paraşüt taşıyıcı ile big bag en alt seviyesinden dolum.

It is used for the storage of tuber plants such as potatoes, onions and carrots. It fills big bags between 500 kg and 1200 kg. With the minimum height of foldable filling unit product damage is minimal during the filling process.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATION

Bant Genişliği	Belt Width	500 mm
Bant Boyu	Belt Length	3000 mm
Bant Motor Gücü	Belt Engine Power	380 v
Mahsul Giriş Yüksekliği	Product Input Height	550 mm
Bigbag Dolum Yüksekliği	Big Bag Filling Height	1600 mm Max.
Dikey Bant Hızı	Vertical Belt Speed	0.31 m/s
Yatay Bant Hızı	Horizontal Belt Speed	0.40 m/s
Paraşüt Motor Gücü	Foldable Unit Engine Power	380 v
Paraşüt Maks. Yükseklik	Foldable Unit Max. Height	1600 mm
Paraşüt Maks. İnme	Foldable Unit Min. Height	1800 mm
Makine Boy	Overall Length	3900 mm
Makine Yükseklik	Overall Height	3100 mm
Makine Genişlik	Overall Width	3300 mm
Paraşütsüz Genişlik	Width Without Foldable Unit	1700 mm

DCP-600 TAŞIMA BANDI

DCP-600 CONVEYOR BELT



Mahsullerin ve çuvalların taşınmasında yükleme işlemlerinde ve Doli Teknoloji Depo ekipmanlarının çöp taşıma işlemlerinde kullanılır. Hız ayarlı ve yükseklik ayarlı olması sayesinde verimli, pratik ve standart hizmet sunar.

It is used in the loading and handling of crops and sacks, as well as in the garbage handling operations of Doli Technology Warehouse equipment. Its speed and height adjustments ensure efficient, practical, and standard service.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATION

Ağırlık	Weight	350 Kg.
Kapasite	Capacity - Tons/Hours	30 Ton / Saat
Makine Boy	Overall Length	6000 mm
Makine Yükseklik	Overall Height	2650 mm (min.)
Makine Genişlik	Overall Width	1080 mm

DCD-300

ÇUVAL KASA DOLUM MAKİNESİ



Dcd-300 Çuval Dolum Makinesi, İstenilen Mahsulü Çuvalara Doldurma İşlemini Yapar. Çift Taraflı Dolum Özelliği Sayesinde Hızlı Ve Verimli Kullanım Sağlar.

DCD-300 Bag Filling Machine Fills The Desired Product Into Bag. It Provides Fast And Efficient Use Thanks To Its Double-sided Filling Feature.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATION

Ağırlık	Weight	370 Kg.
Kapasite	Capacity - Tons/Hours	20 Ton / Saat
Makine Boy	Overall Length	3000 mm
Makine Yükseklik	Overall Height	1780 mm (min.)
Makine Genişlik	Overall Width	1690 mm

DS-300 SEÇME BANTI



Mahsulün depoya giriş ve çıkışında makinele ile tasnif ve paketleme işlemi yapılmasına rağmen insanlar tarafından kontrol edilme gereksinimi duyulmaktadır. Seçme bantı mahsül diğer işlem makinesine taşınır iken içerisindeki yabancı maddeler ve çürüklerin ayırma işleminde kullanılır. İstenilen uzunlukta üretilmekte olup, standart üretimimizde 3 metre ve 4 metre mevcuttur.

Although the product is sorted and packaged by machine at the entrance and exit of the warehouse, there is a need for human control. Selection conveyor is used in the separation of foreign materials and rots while the product is transported to the other processing machine. Our standard production is 3 meters and 4 meters length long but it can be produced according to special requests.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATION

Bant Geniřlięi	Belt Width	780 mm
Bant Boyu	Belt Length	4200 mm
Bant Motor Gücü	Belt Engine Power	380 v
Bant Giriř Yükseklięi	Belt Input Height	900 mm
Bant Çıkıř Yükseklięi	Belt Output Height	1900 mm Max.
Bant Hızı	Belt Speed	0.1 m/s - 4,5 m/s
Makine Boy	Overall Length	4600 mm
Makine Yükseklik	Overall Height	1800 mm Max - 1400 mm Min
Makine Geniřlik	Overall Width	1350 mm

DCV-600

ÇUVAL DOLUM & TARTIM MAKİNESİ



Patates, Soğan, Havuç gibi yumru bitkilerin paketlenme işlemi için kullanılır. Pnc kontrol ekranı sayesinde tüm ayarlar hızlı ve kolay yapılır. 10-25 kg için küçük aparat- 25-50 kg için büyük aparat makine ile birlikte teslim edilmektedir.

It is used for the packing of tuber plants such as potatoes, onions and carrots. Thanks to the Pnc control unit, all settings can be made quickly and easily. Small attachment for 10-25 kg- Large attachment for 25-50 kg is delivered with the machine.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATION

Bant Geniřlięi	Belt Width	500 mm
Bant Boyu	Belt Length	2900 mm
Bant Motor Gücü	Belt Engine Power	380 v
Bunker Giriř Yükseklięi	Bunker Input Height	550 mm
Maksimum Çuval Boyu	Maximum Bag Size	1100 mm Max.
Çuval Baęlantı Şekli	Bag Attachment's	1 ; 5-25 kg - 2 ; 25-50 kg
Çalıřma Şekli	Control Terminal	PNC Kontrol PNC Control
Ek Gereksinimler	Additional Requireds	Min. 5 Bars Hava/Air
Besleme Şekli	Intake Unit	100 kg Bunker / By 100 kg Bunker
Kilo Ayarı	Kg. Adjustments	PNC Ekran Giriřli / Touched Screen
Kilo Hassasiyeti	Weighing Precision	+-%10
Bant Özellięi	Belt Material	PVC
Makine Boy	Overall Length	3200 mm
Makine Yükseklik	Overall Height	2270 mm
Makine Geniřlik	Overall Width	1020 mm

DOLİ

DCV-600
BAG FILLING AND WEIGHING MACHINE

DI-130 İLAÇLAMA MAKİNESİ



Patates, Soğan, Havuç gibi yumru bitkilerin ekim öncesi mantar ve böceklerle karşı ilaçlama işlemi için kullanılır. İlaç püskürtme ayarı vardır. İstenilen seviyede ilaç atılabilir. Besleme bunkerı sayesinde hızlı ve verimli çalışır. İlaçlama krom kaplama rulolar üzerinde yapılır, rulo hızı kontrol ünitesinden ayarlanabilmektedir. Dünyada ilk olan "Air blast" hava püskürtme sistemi ile tohum üzerindeki fazla ilaç makine ilaç tankına tekrar alınarak, ilaç sarfiyatını engeller.

It is used for disinfection of tuber plants such as Potato, Onion and Carrot against fungi and insects before planting. It has spraying setting. Spraying can be done at the request rations. Thanks to the feeding bunker, it works fast and efficiently. Spraying is done on chrome plated rollers, rollers speed can be adjusted from the control unit. With the first and unique air blast system in the world the excess amount of pesticide on the seed can be taken back to the pesticide tank, thanks to this system, pesticide consumption is prevented.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATION

Rulo Geniřlięi	Roller Width	900 mm
Rulo Boyu	Roller Length	1600 mm
Tohum Tařıma řekli	Seed Delivery	Krom Rulo/Chrome Plated Roller
Rulo Motor Gücü	Roller Engine Power	380 V
Giriř Yükseklięi Besleme Bant	Input Height	Min. 800 mm
Çıkıř Yükseklięi	Output Height	Max. 1100 mm
Besleme Bant Geniřlięi	Input Belt Width	840 mm
Besleme Bant Boyu	Input Belt Length	1060 mm
Makine Boy	Overall Length	2740 mm
Makine Yükseklik	Overall Height	1900 mm
Makine Geniřlik	Overall Width	1600 mm

DKB-300

KASA BOŞALTMA



İstenilen Ebatla Kasaları Boşaltma Makinesidir. Manuel Çalışır. Kapalı Sistem Hidrolik Sistemi Sayesinde Yavaş Dökme Ve Boşaltma İşlemi Yapar.

It is a machine for unloading crates of the desired size. It operates manually. Thanks to its closed hydraulic system, it performs slow pouring and unloading operations.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATION

Ağırlık	Weight	460 Kg.
Kapasite	Capacity - Tons/Hours	20 Ton / Saat
Makine Boy	Overall Length	1280 mm
Makine Yükseklik	Overall Height	2800 mm (min.)
Makine Genişlik	Overall Width	2850 mm

DKD-120

KASA & BIGBAG DOLUM MAKİNESİ



Patates, Soğan, Havuç gibi yumru bitkilerin depolama işlemi için kullanılır. Makine çok amaçlı olup, büyük fabrikalar ve kurumsal firmaların tercihidir. Hem kasa dolum hem big bag dolum özelliği vardır. Kasa ve big bag boyutları farketmeksizin hassas, kaliteli dolum yapar.

It is used for the storage of tuber plants such as potatoes, onions and carrots. The machine is multi-purpose and is the choice of large factories and corporate companies. It has the feature of filling both box and big bags. It can fill sensitive and high quality regardless of the size of the box and big bag.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATION

Bant Geniřlięi	Belt Width	600 mm
Bant Boyu	Belt Length	3200 mm
Bant Motor Gücü	Belt Engine Power	380 v
Mahsül Giriř	Product Input	Konveyör Bant / Conveyor Belt
Bant Çıkıř Yükseklięi	Output Height	3000 mm
Bant Hızı	Belt Speed	0.1 m/s / 4,5 m/s
Makine Boy	Overall Length	3900 mm
Makine Yükseklik	Overall Height	2900 mm
Makine Geniřlik	Overall Width	1200 mm
Ayar Giriř Şekli	Control Terminal	PNC Ekran / Touched Screen
Yükleme Ölçüleri	Loading Dimensions	Ayarlı / Any Size of Dimensions



 Acıgöl Yolu Boğazköy Rehber Kereste Sit. No:4 - NEVŞEHİR/TÜRKİYE

 +90 532 606 68 10

 +90 552 266 95 00

 doli@doli.com.tr

 +90 532 606 68 10

 +90 552 266 95 00

 www.doli.com.tr